



Control Eléctrico
Alámbrico



Manigueta plástica
retráctil y plegable.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	Cama electromecánica fabricada sobre tubería estructural. Cabecero y piecero desmontables en plástico. Tendido de cuatro planos (uno fijo y tres móviles) en lámina troquelada. Dos movimientos eléctricos y uno mecánico. Soportes para varilla porta suero en las cuatro esquinas. Soportes para bolsa de drenaje. Ruedas de 6", dos de ellas con freno de doble bloqueo. Actuadores eléctricos silenciosos, sellados contra el agua y polvo (protección IP54), libres de mantenimiento. Control Eléctrico Alámbrico. Incluye varilla porta suero graduable y barandas de seguridad laterales plegables.
MOVIMIENTOS	Flexión espalda 75°, Flexión piernas 40°/10°, Altura: mínima 45 cm, máxima 75 cm.
ACABADO	Pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática.
DIMENSIONES	Útil: Largo 190 cm, ancho 90 cm. Exterior: Largo 220 cm, ancho 102 cm.
CAPACIDAD	220 Kg.



dometal[®]
 MOBILIARIO CLINICO & HOSPITALARIO

TECNOLOGÍA ES CALIDAD

25 años
 1984-2009